



# Trasformatori monofase di comando

## Single Phase Control Transformers

Trasformatori di sicurezza e di comando adatti per applicazioni di uso generale per alimentare circuiti a bassissima tensione di sicurezza.

Frequenza di funzionamento: **50 / 60 Hz**

Nucleo realizzato con lamierini pregiati

Classe isolamento termico **F**

Temperatura ambiente: **t.a. 35°C**

Rigidità dielettrica tra avvolgimento e massa **3KV per 1'**

*Single phase safety and control transformers for general use applications to feed circuits to very low security voltage.*

*Functioning frequency: 50/60 Hz*

*Nucleus realized with precious materials*

*Class F thermal insulation*

*Room temperature: t.a. 35°C*

*Dielectric Rigidity between wrapping and grounding 3KV per 1'*

Potenza	Potenza Spunto	Potenza Dissipata	Dimensioni					Peso
---------	----------------	-------------------	------------	--	--	--	--	------

VA	VA	W	L	P	H	X	Y	Kg.
50	95	10,30	75	60	80	56	61	1.20
63	132	12,40	75	70	80	56	71	1.40
80	154	14,80	85	70	90	62	54	1.65
100	268	18,70	85	80	90	62	64	2.00
150	346	19,20	96	80	100	68	64	2.50
200	424	26,30	110	70	110	90	56	3.10
250	595	28,40	110	80	110	90	70	3.90
300	770	31,20	110	85	110	90	70	4.20
400	950	39,10	122	95	130	82	78	5.20
500	1125	44,20	122	105	130	82	88	5.90
630	1530	47,80	152	110	140	106	88	8.60
800	1915	53,60	152	115	140	106	98	10.30
1000	2930	61,40	152	125	140	106	108	12.30
1600	4687	74,20	152	150	150	106	128	17.20
2000	6340	83,20	195	160	190	145	106	19.80
3000	9530	105,30	195	185	190	145	126	24.20